

NOTAS GERAIS

CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DERTINS DEVERÃO SER OBSERVADOS OS SEGUINTES ITENS QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO:

1–AS PLACAS INDICATIVAS DEVERAM TER AS SEGUINTES CORES;
FUNDO – AZUL, ORLA INTERNA – BRANCA, ORLA EXTERNA – AZUL E TARJAS, LEGENDAS E SETAS BRANCAS;

2–AS PLACAS DE ADVERTÊNCIA DEVEM TER AS SEGUINTES CORES:
FUNDO – AMARELO, ORLA INTERNA – PRETA E ORLA EXTERNA – PRETA E TARJAS, LEGENDAS E SETAS – PRETAS;

3–AS PLACAS DEVERÃO SER TOTALMENTE REFLETIVAS;

4–AS DIMENSÕES DAS PLACAS SÃO:
REGULAMENTAÇÃO – DIÂMETRO 1,0m;
ADVERTÊNCIA – LADO 1,0m;
INDICATIVAS – 2,0 X 1,0m, EXCETO AS DE RETORNO E SENTIDO/DIREÇÃO (PALMEIRANTE /BR–153) QUE DEVERÃO SER 2,0 X 0,5m;

5–AS PLACAS DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES LATERAIS AFASTADAS NO MINIMO 1,0m DO BORDO DO ACOSTAMENTO;

6–AS PLACAS DEVERÃO SER POSICIONADAS A 1,2m DE ALTURA EM RELAÇÃO À COTA DO BORDO DA PISTA;

7–OS POSTES DE SUSTENTAÇÃO DEVERÃO TER UMA ANCORAGEM MINIMA DE 0,75m;

8–AS DIMENSÕES DAS LETRAS DAS PLACAS DEVERAM SER AS SEGUINTES:
•ATÉ 3 (TRÊS) LINHAS DE INFORMAÇÕES: TIPO 7(h=20cm);
•ACIMA DE 3 (TRÊS) LINHAS DE INFORMAÇÕES: TIPO 5(H=15cm).

NOTAS	VALEC
	ARQUIVO TÉCNICO DW __/__/__
	☐ LIBERADO PARA EMISSÃO ☐ LIBERADO COM COMENTÁRIOS ☐ NÃO LIBERADO
	ASSINATURA DW __/__/__
	ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA VALEC, SENDO PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI.
	LIBERADO P/ EXECUÇÃO DA OBRA ASSINATURA DW __/__/__
	APROVAÇÃO ASS.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

REV.	DATA	TIPO	POR	EMISSÃO
0	17/04/08	B/E		EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA LIBERAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUIDO (H) CANCELADO ( )

VALEC

CONCREMAT

FERROVIA NORTE SUL
TRECHO: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS – ANÁPOLIS
SUB-TRECHO: Km 411+000 (CORREGO GAMÃO) A km 464+000 (CORREGO RACHO FUNDO) – LOTE 06

TÍTULO
ACESSO AO PÁTIO DE COLINAS DO TOCANTINS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO – 2/2

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. Erica de Carvalho	17/04/08
DES. Marcos de Oliveira Reis Fº	17/04/08
VER.	17/04/08

ESCALA 1:1000

Nº VALEC 80–DES–358F–17–8050

Nº PROJ. TR–558.065–DE–PG–8050–R0